

**1500 W**  
Motorleistung



**Kühl-  
mittelpumpe**

für zuverlässige Kühlung der  
Trennscheibe

## Radialfliesenschneider RFS 300

mit Ihm können Sie Ihre Keramik-, Wand- und Bodenfliesen auf Maß bringen, der Fliesenschneider zeichnet sich durch seine große Schnittlänge von 1020 mm aus. Durch die gummierte Arbeitsfläche wird das Risiko das die Fliesen beim Schnitt verrutschen minimiert, inklusive des praktischen Zusatztisches, der an verschiedenen Positionen des Grundgestells montiert werden kann. Die 2-tlg. Arbeitsfläche kann im Handumdrehen ausgebaut werden, was eine Reinigung der Wasserwanne um einiges erleichtert. Die Diamantscheibe wird im Betrieb durch eine separate Pumpe gekühlt, der Staub der beim Schneiden entsteht wird durch das Wasser sofort gebunden.

### Ausstattung:

7-fach Kugelgelagerte Motorbaugruppe, Leistungsstarke Kühlmittelpumpe, Mobiler Fehlerstromschutzschalter (PRCD), Zusatztisch, Parallel- / Gehrungsanschlag, gummierte Arbeitsauflage, Spritzschutz aus Gummi, Führungsschiene mit einstellbarer Schnittbegrenzung, Abnehmbare Standfüße, Fahrwerk und Ablassstopfen für Wasserwanne.



L 1360 x B 580 x H 480 mm

Güde GmbH & Co. KG • Birkichstraße 6 • 74549 Wolpertshausen • Tel.: 07904/700-0 • [www.guede.com](http://www.guede.com)

## Technische Daten Radialfliesenschneider

Anschluss:	230 V~50 Hz
Schutzart:	IP 54
Motorleistung:	1500 W
Leerlaufdrehzahl:	2900 min <sup>-1</sup>
Scheibengröße:	300 x 25,4 mm
max. Schnitthöhe 90°:	35 mm
max. Schnitthöhe 45°:	30 mm
max. Schnittlänge:	1020 mm
Tischgröße:	1060 x 468 mm
Zusatztisch:	230 x 175 mm
Gehrungsanschlag:	0 - 45°
max. Wanneninhalt:	50 l
Lärmwertangabe:	L <sub>WA</sub> 108 dB
Aufbaumaß L x B x H:	1655 x 770 x 1170 mm
Gewicht netto/brutto:	50,2 kg/61 kg
EAN:	40 15671 55376 8
Artikel-Nr.:	55376

**Unverbindliche  
Preiseempfehlung**

**Sonderpreis**



### Parallel- und Gehrungsanschlag

für präzises Arbeiten

### Zusatztisch

für einen erweiterten Arbeitsbereich,  
an mehreren Positionen montierbar

### Abnehmbare Standfüße

für sicheren Stand der Maschine  
und platzsparende Aufbewahrung



### Fahrwerk

für mühelosen Transport



### Kugelgelagerte Motorbaugruppe

langlebig, für gleichbleibend  
präzise Schneidergebnisse

### Führungsschiene

mit einstellbarer Schnitt-  
begrenzung